



## JETRUS JDP-17LM Вертикально-сверлильный станок 230В

Артикул: JRM217LM

Цена: 75 000 руб.



### Характеристики

Напряжение, В	230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	16
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	16
Частота вращения шпинделя, об/мин	180 - 3000
Количество скоростей шпинделя	16
Тип привода	Ременной
Конус шпинделя	МК-2
Расстояние шпиндель-стол, мм	720
Расстояние шпиндель-основание, мм	1220
Вылет шпинделя, мм	215
Ход пиноли шпинделя, мм	80
Диаметр пиноли, мм	52
Диаметр стойки, мм	80
Размер стола, мм	315x315
Наклон стола вправо	45
Наклон стола влево	45
Размер Т-образного паза стола, мм	15



Количество Т-образных пазов стола, шт	4
Размер основания, мм	545 x 330
Размер Т-образного паза основания, мм	21
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Расстояние между пазами основания, мм	145
Мощность двигателя, кВт	0,75
Потребляемая мощность, кВт	1
Тип двигателя	Асинхронный
Устройство подачи СОЖ	нет
Автоподача	нет
Автореверс	нет
Длина, мм	725
Ширина, мм	380
Высота, мм	1630
Масса, кг	80
Длина в упаковке, см	139
Ширина в упаковке, см	52
Высота в упаковке, см	25,5
Масса в упаковке, кг	85

## Комплектация

- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16мм/В16
- Защитный экран
- Лампа местного освещения
- Руководство по эксплуатации

## Аксессуары



Устройство подвода СОЖ 230V с магнитным держателем

Арт. CY-B

25 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~piGvA>

---